CARACTERISTIQUES TECHNQUES

REFERENCE : 10064907

	Description avec les Spécifications techniques neutres	Qté	Unité
1	**Congélateur** (Couvercle en acier inoxydable Fourni avec 2 paniers Température ambiante maximum : 32°C. Extérieur en acier blanc Dimensions 852(h) x 1330(l) x 701(p) mm Capacité 390 Litres, Réfrigération type de porte Pleine matériel froid, Dimensions - Isolation Epaisseur : 68mm, Type de Puissance 1.27A Réfrigérant R134a, Plage de Température -24 à -18 degrés Celsius, Voltage 230V, Poids 63kg, Capacité : 390 litres)	**4**	**U**
2	**Réfrigérateur Condor REF 600L GF20** (Catégorie : 2 Portes, Capacité Totale 600 Litres, Capacité Réfrigérateur.NC Litres Largeur 70 Cm, Hauteur 173 Cm Nombre de tiroirs Réfrigérateur 1 Nombre d'étagères Réfrigérateur 3 Nombre de tiroirs Congélateur 1 Nombre d'étagères Congélateur 1 Accessoires inclus)	**4**	**U**
3	**Doseuse-conditionneuse de lait en sachet bouteille** (Construction tout en inox Dosage volumétrique ajustable non certifié Cadence : jusqu'à 400 sachets par heure Longueur de la bande chauffante : 22cm Electricité : 220V mono – besoin en air comprimé Pompe centrifuge 0.5kW)	**4**	**U**
4	**Bassine en inox 50 ml** (Diamètre du canon : 400mm Hauteur de la machine : 800-1300mm Capacité : 50L (50KG), Plage de température : 0-120 °c, Matériaux : inox SUS304 Épaisseur intérieure : 2.5mm, Epaisseur extérieure : 1.5mm, Temps de pasteurisation : 30-50min Puissance : 6kw / 380v, Système de mélange : Lame sur axe, Agitation automatique, Chauffage : Chauffage à bain marie, Refroidissement : refroidissement par eau courante)	**4**	**U**
5	**Bassine en inox 50 ml** (Avec ouverture totale Vanne de vidange totale inox en fond de cuve DN25, Vanne de vidage partielle latérale DN 25 Capacités de 200 à 2000 litres, 3 pieds inox soudés avec tiges de renforcement, Fond légèrement conique 10°, Couvercle flottant pneumatique pour limiter l'oxydation de l'air / plafond mobile)	**4**	**U**